

VXG 系列
SERIES

基板自立型105℃、5000小时品
105℃ 5000 hours, Miniaturized, Snap-in Terminal Type

◆特 长 / FEATURES

- 105℃、5000小时品。
Load Life : 105℃ 5000 hours.
- RoHS指令对应品。
RoHS compliance.

◆规格表 / SPECIFICATIONS

项 目 Items	特 性 Characteristics																									
工 作 温 度 范 围 Category Temperature Range	- 40 ~ + 105℃	- 25 ~ + 105℃																								
额 定 电 压 范 围 Rated Voltage Range	10 ~ 100V.DC	200 ~ 500V.DC																								
静 电 容 量 允 许 差 Capacitance Tolerance	± 20% (20℃ , 120Hz)																									
漏 电 流 Leakage Current(MAX)	I=3√CV (施加额定电压5分钟后) I=3√CV (After 5 minutes application of rated voltage) I =漏电流 (μA) C = 静电容量 (μF) V = 额定电压 (V) Leakage Current Capacitance Rated Voltage																									
损 失 角 正 切 值 (tan δ) Dissipation Factor(MAX)	<table><tr><td>额定电压(V) Rated Voltage</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td><td>63</td><td>80</td><td>100</td><td>200~250</td><td>400~450</td><td>500</td></tr><tr><td>tan δ</td><td>0.55</td><td>0.50</td><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.35</td><td>0.30</td><td>0.25</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.25</td></tr></table> (20℃ , 120Hz)		额定电压(V) Rated Voltage	10	16	25	35	50	63	80	100	200~250	400~450	500	tan δ	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25
额定电压(V) Rated Voltage	10	16	25	35	50	63	80	100	200~250	400~450	500															
tan δ	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25															
耐 久 性 Endurance	在105℃环境中，不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流，连续加载5000小时后，满足以下各项要求。 After applying rated voltage with rated ripple current for 5000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. <table><tr><td>静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change</td><td colspan="2">初期值的±20%(10WV为±25%)以内 Within ±20%(For 10WV ; ±25%)of the initial value.</td></tr><tr><td>损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor</td><td colspan="2">规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.</td></tr><tr><td>漏 电 流 Leakage Current</td><td colspan="2">规格值以下 Not more than the specified value.</td></tr></table>		静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change	初期值的±20%(10WV为±25%)以内 Within ±20%(For 10WV ; ±25%)of the initial value.		损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor	规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.		漏 电 流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.																
静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change	初期值的±20%(10WV为±25%)以内 Within ±20%(For 10WV ; ±25%)of the initial value.																									
损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor	规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.																									
漏 电 流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.																									
低 温 特 性 Low Temperature Stability (阻抗比) Impedance Ratio (MAX)	<table><tr><td>额定电压(V) Rated Voltage</td><td>10~100</td><td>200~250</td><td>400~450</td><td>500</td></tr><tr><td>Z(- 25℃)/Z(20℃)</td><td>3</td><td>3</td><td>8</td><td>12</td></tr><tr><td>Z(- 40℃)/Z(20℃)</td><td>12</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> (120Hz)		额定电压(V) Rated Voltage	10~100	200~250	400~450	500	Z(- 25℃)/Z(20℃)	3	3	8	12	Z(- 40℃)/Z(20℃)	12	—	—	—									
额定电压(V) Rated Voltage	10~100	200~250	400~450	500																						
Z(- 25℃)/Z(20℃)	3	3	8	12																						
Z(- 40℃)/Z(20℃)	12	—	—	—																						

◆纹波电流补正系数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

频率系数 Frequency Coefficient

频率 (Hz) Frequency	60(50)	120	500	1k	10k≤
10~100WV	0.90	1.00	1.05	1.10	1.15
200~250WV	0.80	1.00	1.20	1.30	1.50
400~500WV	0.80	1.00	1.20	1.25	1.40

◆副记号 / OPTION


副记号 Code
PET套管, 无底板 PET Sleeve without plate EFC

◆产品型号体系 / PART NUMBER

□□□	VXG	□□□□□	M	□□□	SN	D×L
额定电压 Rated Voltage	系列名称 Series	静电容量 Capacitance	静电容量允许差 Capacitance Tolerance	副记号 Option	端子记号 Terminal Code	铝壳尺寸 Case Size

◆尺寸图 / DIMENSIONS

(mm)



◆标准品一览表/STANDARD SIZE

Cap (μF)	WV φD	10				16			
		φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35
5600						22×25: 1.44			
6800						22×30: 1.66			
8200		22×25: 1.36				22×30: 1.79	25×25: 1.67		
10000		22×30: 1.65				22×35: 2.08	25×30: 2.07		
12000		22×35: 1.85	25×25: 1.82			22×40: 2.36	25×35: 2.37	30×25: 2.13	
15000		22×40: 2.12	25×30: 2.11	30×25: 2.14		22×45: 2.69	25×40: 2.72	30×30: 2.54	
18000		22×45: 2.40	25×35: 2.32	30×30: 2.37			25×45: 3.06	30×35: 3.02	35×30: 3.09
22000			25×40: 2.59	30×30: 2.73			25×50: 3.39	30×40: 3.46	35×30: 3.31
27000			25×45: 3.01	30×35: 3.13	35×30: 3.05			30×45: 3.88	35×35: 3.85
33000			25×50: 3.43	30×40: 3.53	35×35: 3.49			30×50: 4.33	35×40: 4.33
39000				30×45: 3.78	35×40: 3.96				35×45: 4.96
47000				30×50: 4.58	35×45: 4.60				35×50: 5.49
56000					35×50: 5.06				

Cap (μF)	WV φD	25				35			
		φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35
2700						22×25: 1.29			
3300						22×30: 1.54			
3900		22×25: 1.31				22×35: 1.77	25×25: 1.55		
4700		22×30: 1.55				22×40: 2.01	25×30: 1.87		
5600		22×35: 1.77	25×25: 1.56			22×45: 2.25	25×35: 2.18	30×25: 1.80	
6800		22×40: 2.02	25×30: 1.88			22×50: 2.49	25×40: 2.45	30×30: 2.28	
8200		22×45: 2.27	25×35: 2.18	30×25: 1.92			25×45: 2.80	30×35: 2.69	
10000		22×50: 2.56	25×40: 2.53	30×30: 2.38				30×40: 3.04	35×30: 2.78
12000			25×45: 2.79	30×35: 2.70	35×30: 2.76			30×45: 3.38	35×35: 3.30
15000				30×40: 3.13	35×30: 3.00				35×40: 3.88
18000				30×45: 3.52	35×35: 3.50				35×45: 4.40
22000				30×50: 3.92	35×40: 3.95				
27000					35×50: 4.72				

Cap (μF)	WV φD	50				63			
		φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35
1000						22×25: 1.10			
1200						22×25: 1.17			
1500		22×25: 1.21				22×30: 1.41	25×25: 1.38		
1800		22×25: 1.28				22×35: 1.62	25×30: 1.63		
2200		22×30: 1.52	25×25: 1.46			22×40: 1.85	25×30: 1.75	30×25: 1.66	
2700		22×35: 1.77	25×30: 1.76			22×45: 2.10	25×35: 2.03	30×30: 2.01	
3300		22×40: 2.02	25×30: 1.87	30×25: 1.72			25×40: 2.33	30×30: 2.15	
3900		22×45: 2.27	25×35: 2.20	30×30: 2.09			25×45: 2.58	30×35: 2.46	35×30: 2.31
4700			25×40: 2.43	30×30: 2.22				30×40: 2.82	35×35: 2.77
5600			25×45: 2.72	30×35: 2.58	35×30: 2.35			30×45: 3.22	35×40: 3.20
6800				30×40: 3.01	35×35: 2.91				35×45: 3.61
8200				30×50: 3.63	35×40: 3.36				35×50: 3.94
10000					35×45: 3.79				
12000					35×50: 4.06				

Cap (μF)	WV φD	80				100			
		φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35
560						22×25: 1.01			
680						22×30: 1.19			
820		22×25: 1.09				22×35: 1.33	25×25: 1.26		
1000		22×30: 1.29				22×40: 1.56	25×30: 1.52	30×25: 1.47	
1200		22×35: 1.48	25×25: 1.32			22×45: 1.76	25×35: 1.76	30×30: 1.76	
1500		22×40: 1.70	25×30: 1.74	30×25: 1.58		22×50: 2.00	25×40: 2.03	30×30: 1.89	
1800		22×45: 1.91	25×35: 1.86	30×25: 1.68			25×45: 2.29	30×35: 2.19	35×30: 2.05
2200			25×45: 2.22	30×30: 2.02				30×40: 2.52	35×35: 2.48
2700				30×35: 2.50	35×30: 2.18			30×45: 2.86	35×40: 2.87
3300				30×40: 2.69	35×35: 2.60				35×45: 3.25
3900				30×45: 2.94	35×40: 3.00				35×50: 3.56
4700					35×45: 3.44				
5600					35×50: 3.72				

↑ 纹波电流 Ripple Current (A r.m.s./120Hz, 105°C)
 ↑ 铝壳尺寸 Case Size φ D×L(mm)

◆标准品一览表/STANDARD SIZE

Cap (μF)	WV φD	200				220			
		φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35
270		22×25: 1.09				22×25: 1.04			
330		22×30: 1.31				22×30: 1.26			
390		22×30: 1.32	25×25: 1.27			22×35: 1.47	25×25: 1.21		
470		22×35: 1.54	25×30: 1.54			22×40: 1.64	25×30: 1.47		
560		22×40: 1.75	25×30: 1.54			22×45: 1.86	25×35: 1.71	30×25: 1.41	
680		22×45: 1.96	25×35: 1.79	30×25: 1.46		22×50: 2.05	25×40: 1.94	30×30: 1.71	35×25: 1.54
820		22×50: 2.15	25×40: 2.03	30×30: 1.77	35×25: 1.59		25×45: 2.16	30×35: 1.99	35×30: 1.89
1000			25×45: 2.26	30×35: 2.06	35×30: 1.93		25×50: 2.37	30×40: 2.26	35×35: 2.15
1200				30×40: 2.34	35×35: 2.22			30×45: 2.51	35×40: 2.48
1500				30×45: 2.60	35×40: 2.56			30×50: 2.75	35×40: 2.50
1800					35×45: 2.85				35×50: 3.04
2200					35×50: 3.14				

Cap (μF)	WV φD	250				400			
		φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35
82						22×25: 0.64			
100						22×30: 0.74			
120						22×30: 0.79	25×25: 0.79		
150						22×35: 0.92	25×30: 0.95		
180						22×40: 1.05	25×35: 1.10	30×25: 0.97	
220		22×25: 0.97				22×50: 1.28	25×35: 1.12	30×30: 1.17	35×25: 1.10
270		22×30: 1.18					25×45: 1.40	30×35: 1.36	35×30: 1.33
330		22×35: 1.37	25×25: 1.14				25×50: 1.55	30×40: 1.55	35×30: 1.35
390		22×40: 1.56	25×30: 1.38					30×45: 1.72	35×35: 1.53
470		22×45: 1.74	25×35: 1.61	30×25: 1.34				30×50: 1.89	35×40: 1.78
560		22×50: 1.92	25×40: 1.83	30×30: 1.63	35×25: 1.48				35×45: 1.98
680			25×45: 2.04	30×35: 1.90	35×30: 1.80				35×50: 2.19
820			25×50: 2.24	30×40: 2.15	35×30: 1.81				
1000				30×45: 2.39	35×35: 2.38				
1200				30×50: 2.62	35×40: 2.39				
1500					35×50: 2.92				

Cap (μF)	WV φD	420				450			
		φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35
82		22×25: 0.61				22×25: 0.60			
100		22×30: 0.74				22×30: 0.73	25×25: 0.72		
120		22×35: 0.86	25×25: 0.75			22×35: 0.84	25×30: 0.87		
150		22×40: 0.98	25×30: 0.90			22×40: 0.97	25×30: 0.89	30×25: 0.90	
180		22×45: 1.09	25×35: 1.05	30×25: 0.93		22×45: 1.08	25×35: 1.03	30×30: 1.08	
220		22×50: 1.21	25×40: 1.19	30×30: 1.12	35×25: 1.05		25×40: 1.17	30×30: 1.10	35×25: 1.04
270			25×45: 1.34	30×35: 1.30	35×30: 1.27		25×50: 1.43	30×35: 1.28	35×30: 1.25
330				30×40: 1.47	35×35: 1.45			30×45: 1.45	35×35: 1.43
390				30×45: 1.64	35×40: 1.68			30×50: 1.75	35×40: 1.66
470				30×50: 1.81	35×40: 1.71				35×45: 1.85
560					35×50: 2.07				35×50: 2.04

Cap (μF)	WV φD	500			
		φ 22	φ 25	φ 30	φ 35
47		22×25: 0.44			
56		22×30: 0.51			
68		22×30: 0.56	25×25: 0.55		
82		22×35: 0.68	25×30: 0.64	30×25: 0.63	
100		22×40: 0.77	25×35: 0.74	30×25: 0.69	
120		22×50: 0.87	25×35: 0.81	30×30: 0.81	35×25: 0.78
150			25×45: 0.97	30×35: 0.96	35×30: 0.92
180			25×50: 1.10	30×40: 1.07	35×30: 1.00
220				30×45: 1.22	35×40: 1.21
270					35×40: 1.32
330					35×45: 1.50
390					35×55: 1.73
470					35×60: 1.92

↑ 纹波电流 Ripple Current (A r.m.s./120Hz, 105°C)
铝壳尺寸 Case Size φ D×L(mm)